
QTP7527-16t



DEALER: TONADO VIETNAM JSC
CONTACT: MR. SON 0918985698 / 0989995698

塔身截面 Mast 2m × 2m

固定式 Stationary

H / L69B2

59.2	19
56.2	18
53.2	17
50.2	16
47.2	15
44.2	14
41.2	13
38.2	12
35.2	11
32.2	10
29.2	9
...	...
14.2	4
11.2	3
8.2	2
5.2	1

3m, 2m, 0.15m, F2, F3

F2	● 228t	■ 251t
F3	● 171t	■ 192t
	87t	

固定式 Stationary

H / L68B1

51.7	14
48.7	13
45.7	12
42.7	11
39.7	10
36.7	9
33.7	8
30.7	7
27.7	6
24.7	5
21.7	4
18.7	3
15.7	2
12.7	1

3m, 2m, 7.5m, 0.15m, F2, F3

F2	● 218t	■ 243t
F3	● 164t	■ 186t
	79t	

行走式 Traveling

H / L68B1

53.7	13
50.7	12
47.7	11
44.7	10
41.7	9
38.7	8
35.7	7
32.7	6
29.7	5
26.7	4
23.7	3
20.7	2
17.7	1

3m, 2m, 7.5m, 12.6m, 6 × 6m, F1

F1	● 165t	■ 182t
	90t	

内爬式 Inner climbing

H / L68B1

45.7	14
42.7	13
39.7	12
36.7	11
33.7	10
30.7	9
27.7	8
24.7	7
21.7	6
18.7	5
15.7	4
12.7	3
9.7	2
6.7	1

3m, 2m, R1, A, 1.5m, R2, P, Hmax=230m

A	● 7m	■ 12m
R1	● 36.8t	■ 25.6t
R2	● 31.6t	■ 23.1t
P	● 116t	■ 116t
	84t	


● 工作状态 In service

■ 非工作状态 Out of service

F=固定反力或轮压 Reactions

自重 Total weight without load and counter weight

附着 Anchorage L69B2




H1—塔机吊钩距地面的高度 Height under hook

H2—塔机附着位置距地面的高度 Height of anchorage frame to the ground

> 218.2m 请向我司咨询 Consult us

DEALER: TONADO VIETNAM JSC
CONTACT: MR. SON 0918985698 / 0989995698

附着 Anchorage L68B1



H1—塔机吊钩距地面的高度 Height under hook
H2—塔机附着位置距地面的高度 Height of anchorage frame to the ground
> 207.7m 请向我司咨询 Consult us


载荷特性表 Load Diagrams

起重臂 Jib (m)	倍率 Fall	起重幅度 Range (m)	3.75~17	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
75	IV	起重量 Load (t)	16	13.16	10	7.94	6.48	5.39	4.55	3.88	3.34	2.89	2.51	2.18	1.9
	II		8				7.28	6.19	5.35	4.68	4.14	3.69	3.31	2.98	2.7
起重臂 Jib (m)	倍率 Fall	起重幅度 Range (m)	3.75~17.8	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
70	IV	起重量 Load (t)	16	13.95	10.63	8.46	6.92	5.78	4.89	4.19	3.62	3.14	2.74	2.4	
	II		8				7.72	6.58	5.69	4.99	4.42	3.94	3.54	3.2	
起重臂 Jib (m)	倍率 Fall	起重幅度 Range (m)	3.75~18.4	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65		
65	IV	起重量 Load (t)	16	14.48	11.05	8.8	7.21	6.03	5.12	4.4	3.81	3.31	2.9		
	II		8					6.83	5.92	5.2	4.61	4.11	3.7		
起重臂 Jib (m)	倍率 Fall	起重幅度 Range (m)	3.75~18.8	20	25	30	35	40	45	50	55	60			
60	IV	起重量 Load (t)	16	14.9	11.38	9.08	7.45	6.24	5.3	4.56	3.95	3.45			
	II		8					7.04	6.1	5.36	4.75	4.25			
起重臂 Jib (m)	倍率 Fall	起重幅度 Range (m)	3.75~19.2	20	25	30	35	40	45	50	55				
55	IV	起重量 Load (t)	16	15.32	11.71	9.35	7.68	6.44	5.48	4.72	4.1				
	II		8					7.24	6.28	5.52	4.9				
起重臂 Jib (m)	倍率 Fall	起重幅度 Range (m)	3.75~19.6	20	25	30	35	40	45	50					
50	IV	起重量 Load (t)	16	15.65	11.98	9.57	7.87	6.6	5.63	4.85					
	II		8					7.4	6.43	5.65					
起重臂 Jib (m)	倍率 Fall	起重幅度 Range (m)	3.75~19.9	20	25	30	35	40	45						
45	IV	起重量 Load (t)	16	15.93	12.2	9.75	8.03	6.74	5.75						
	II		8					7.54	6.55						
起重臂 Jib (m)	倍率 Fall	起重幅度 Range (m)	3.75~20.1	25	30	35	38.5	40							
40	IV	起重量 Load (t)	16	12.38	9.9	8.15	7.2	6.85							
	II		8					7.65							

DEALER: TONADO VIETNAM JSC
CONTACT: MR. SON 0918985698 / 0989995698

配重配置表 Counter Weight

		5000kg	4300kg	2000kg	1300kg	kg
75m	21.3m	3	1	1	–	21300
70m	21.3m	3	1	–	1	20600
65m	21.3m	3	1	–	–	19300
60m	21.3m	3	–	1	1	18300
55m	18.3m	3	1	1	1	22600
50m	18.3m	3	1	–	1	20600
45m	18.3m	3	–	1	1	18300
40m	18.3m	3	–	–	1	16300



机构特性 Mechanisms

机构名称 Name	机构型号 Model						功率 Power
起升 Hoisting	100LVF40	m/min	t	m/min	t	650m 变频控制 Inverter Control	75Kw
		0–45	8	0–22.5	16		
		0–90	4	0–45	8		
变幅 Trolleying	X185K	m/min	0–65				9Kw
	DVF185	m/min	0–65			变频控制 Inverter Control	9Kw
回转 Slewing	RCV185	r/min	0–0.7				2×9Kw
	RVF185	r/min	0–0.7			变频控制 Inverter Control	2×9Kw
行走 Traveling	18TVF	m/min	0–25			变频控制 Inverter Control	4×3.4Kw
电网/Power Supply		380V/50Hz 440V/60Hz (±5%)					
供电容量/Necessary Power		127KVA/145KVA (traveling)					

※本技术参数不受法律约束，技术信息请详见相应技术说明书。
Specifications and data is not legally binding.
For any technical information,please refer to the corresponding instructions.

DEALER: TONADO VIETNAM JSC
CONTACT: MR. SON 0918985698 / 0989995698